



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ВАКУУМ-СЕРВИС»**

**ИНН 7735122216, КПП 773501001**

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) <http://www.vacservice.ru> м/ф: (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумного оборудования: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

конт.моб.тел. +7 916 885 47 28, 4847202@vacservice.ru galina@vacservice.ru

**ВАКУУМНЫЕ МАСЛА: МИНЕРАЛЬНЫЕ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ, ВАКУУМНЫЕ СМАЗКИ.**

Вакуумные масла и жидкости	Область применения, свойства	Вакуум (Торр) Упругость паров (Па)	Вязкость (мм <sup>2</sup> /с =сСт)	Цена руб. с НДС	
				За 1кг. + тара	За уп-ку. с уч. тары
<b>ВМ-1С</b> ТУ38.1011187-88	Механические, диффузионные золотниковые ВН	5x10 <sup>-3</sup> , 5,1x10 <sup>-6</sup>	При 50°С 35	500	7.750 15,5кг/18л
<b>ВМ-3</b> ТУ 38.401-58-3-90	Бустерные ВН	5,1x10 <sup>-6</sup> 1,31x10 <sup>-2</sup>	При 50°С 8-14	206	3.300руб 16кг/18л
<b>ВМ-4</b>	Роторные механические ВН	8x10 <sup>-3</sup> 5,1x10 <sup>-3</sup>	При 50°С 48-57	150	2.400руб 16кг/18л
<b>ВМ-5С</b> ТУ 38.1011187-88	Механические, диффузионные ВН	4x10 <sup>-3</sup> / 5x10 <sup>-7</sup> 3,8x10 <sup>-7</sup>	При 50°С 45	500	7.750 15,5кг/18л
<b>ВМ-6</b>	Роторные мех. ВН	6x10 <sup>-3</sup> , 3,8x10 <sup>-4</sup>	При 50°С 40	185	2.950 руб 16кг/18л
<b>Addinol XVR110</b> /Германия/	Роторные мех. ВН, сверхстойк к окисл	2.7x10 <sup>-3</sup> 3x10 <sup>-4</sup>	При 40°С 102,1	860	13.330 15,5кг/18л
<b>Alkatel A120</b> неагрессивные газы	Роторные мех. ВН, сверхстойкое к окисл	2.7x10 <sup>-3</sup> 3x10 <sup>-4</sup>	При 40°С 98	1.600	3.200 (2л)
<b>Vacuum pump oil S2R (Shell Corena V100)</b>	Роторные мех. ВН компрессоры.	----- 2x10 <sup>-3</sup>	При 40°С 108	397	6.150руб 15,5кг/18л
<b>Алкарен-Д24С</b> Синтетическое диффузионное масло	Диффузионные, Бустерные не требуется азотная ловушка	----- 4 – 6 x10 <sup>-9</sup>	При 50°С 45-55	8.000	Фасовка по заказу
<b>Алкарен-Д35М</b> Синтетическое форвакуумное масло	Роторные мех. ВН агрессивные среды	----- 3x10 <sup>-3</sup>	При 50°С 60-70	1.600	--  ---
<b>Диффузионное масло 274</b> Silicone 704,DC704	Диффузионные ВН Кремнийорганическая жидкость	2,9x10 <sup>-9</sup> 6.65 X 10 <sup>-8</sup>	При 28° С 38	6.000	--  ---
<b>Диффузионное масло 275</b> Silicone705,DC705	Диффузионные ВН Кремнийорганическая жидкость	5x10 <sup>-10</sup> 6.65 X 10 <sup>-9</sup>	При25°С 185	6.500	--  ---
<b>Fomblin YLVAC 25/6</b>	очень агрессивные среды	1.3x10 <sup>-4</sup>	При 20°С 250	17.500 0,6л/1кг	87.500 3л/5кг
<b>Fomblin YGV 250</b>	Роторные мех. ВН очень агрессивные среды	1.3x10 <sup>-4</sup>	При 20°С 250	17.500 0,6л/1кг	87.500 3л/5кг
<b>Жидкость PFPE ZK-L250E6</b>	Роторные механич. стойкость к радиационной, химической и термической агрессии	----- 1.3x10 <sup>-4</sup>	При 20°С 250	17.500 0.6л/1кг	17.500 0.6л/1кг
<b>Жидкость PFPE ZK-H250E9</b>	Диффузионные ВН стойкость к радиационной, химической и термической агрессии	При 20°С 2x10 <sup>-9</sup>	При 20°С 285 При 40°С 94 При 100°С 12	33.000 0.6л/1кг	33.000 0.6л/1кг
<b>Метил Фенил Силиконовая жидкость (ПФМС-4)</b>	Теплоноситель t >300°С	6.65 X 10 <sup>-8</sup>	При25°С 500сСт	3.500	--  ---



**Общество с ограниченной ответственностью  
«ВАКУУМ-СЕРВИС»**

**ИНН 7735122216, КПП 773501001**

124460, Россия, Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 1

e-mail: [sale@vacservice.ru](mailto:sale@vacservice.ru) <http://www.vacservice.ru> м/ф: (499) 731-83-56, (499) 732-93-36; (495) 960-71-63

продажа вакуумного оборудования: диагностика, ремонт, гарантийное обслуживание

<b>ФМ-1</b> ТУ 6-02-758-73	Диффузионные ВН	$8 \times 10^{-9}$ , $1,33 \times 10^{-8}$	При 20°C 250-350	27.500	68.750 (2,5 кг)
<b>Вакуумная смазка (типа Рамзай)</b> банка б/ж (0,6кг)	Уплотнение и смазка соединений		При 20°C 1000 сСт	-	1.900 (0,6кг) 400 туба 40 гр
<b>Вакуумная смазка PFPE FZ-227</b> банка пэт 1кг,	Многоцелевая, устойчивая к агрессивным средам и высокой температуре. Аналог Krytox, Fomblin	t -32 ÷ +288°C испаряемость 204 /22h < 0.6W%	Класс плотности 2	40.000	4000 /100гр
<b>Вакуумное масло Silicone 704</b> (аналог ПФМС2/5Л)	Диффузионные ВН	$3 \times 10^{-8}$	При 28° С 38	5.500	Упаковка по потребности
<b>Вакуумное масло Silicone 705(DC705)</b>	Диффузионные ВН	$5 \times 10^{-10}$ $6.65 \times 10^{-9}$	При 25°C 185	6.000	Упаковка по потребности
<b>CV-AM46</b> (A119, DACNIS SE 46, MR100, MOLYVACUUM 1000, ULTRAGRADE 19, ULVAC R4.)	Форвакуумное универсальное для KINNEY, EDWARDS, TELSTAR, ALCATEL, STOKES, ULVAC, Trivac CD, Z1,5-12, 2XZ-1,5-18	$5 \times 10^{-3}$ torr 60°C (Па) $1,5 \times 10^{-4}$	При 40°C 46	1.600	Упаковка по потребности
<b>CV-AM68</b> (A120, DACNIS SE 68, MR200, MOLYVACUUM 3000, ULTRAGRADE 70, ULVAC R7.)	Форвакуумное универсальное для KINNEY, EDWARDS, TELSTAR, ALCATEL, STOKES, ULVAC, Trivac CD, Z1,5-12, 2XZ-1,5-18	$5 \times 10^{-3}$ torr 60°C (Па) $1,5 \times 10^{-4}$	При 40°C 68	1.600	Упаковка по потребности
<b>CV-AM100</b> (A121, A111, DACNIS SE 100, MR250, MOLYVACUUM 3000, ULTRAGRADE 20, ULVAC R7)	Форвакуумное универсальное для KINNEY, EDWARDS, TELSTAR, ALCATEL, STOKES, ULVAC, Trivac CD, Z1,5-12, 2XZ-1,5-18	$5 \times 10^{-3}$ torr 60°C $1,5 \times 10^{-4}$ (Па)	При 40°C 100	1.600	Упаковка по потребности